

FORMATI STANDARD, DISPONIBILI A STOCK

Larghezza + Soffietto aperto x Altezza (mm)	film PPL coestruso	
	fondello trasparente o bianco	
	spessore	pz./cart.
65 + 50 x 200	40 μ	3000
80 + 50 x 240	40 μ	2000
100 + 60 x 280	40 μ	1500
120 + 70 x 350	40 μ	1500
120 + 70 x 350	50 μ	1200
140 + 80 x 345	40 μ	1200
140 + 80 x 345	50 μ	1000



STAMPA

Possibilità di formati e stampe personalizzate **fino a 8 colori**.
 Quantità **minima ordinabile 30.000 pz.** per formato.



TEMPI DI SPEDIZIONE

In **1 settimana lavorativa** dalla conferma d'ordine per formati standard e disponibili a magazzino, salvo momentanei sottoscora.
 In **8/10 settimane lavorative** dalla conferma d'ordine per formati personalizzati.
 In **10/12 settimane lavorative** dall'approvazione della grafica per stampe personalizzate.



CONFEZIONAMENTO

In **mazzette da 25 pz.** Ogni mazzetta chiusa da una etichetta adesiva, 50x25 mm con **codice EAN, formato articolo, lotto di produzione e simbolo alimentari**.
 Su richiesta possibilità del confezionamento in **buste da 100 pz./cad.**



IMBALLI IN SCATOLE STANDARD

In scatole **60x40x30H cm**, circa **8-13 kg** per scatola.
 Possibilità di scatole **da 500 pz. e 1.000 pz.**, su richiesta con supplemento.
 Etichetta per cartone: anonima (senza indicazione del produttore), 60x100 mm con **codice EAN-128, codice articolo, descrizione articolo, lotto di produzione e simbolo alimentari**.



PALLET

Generalmente 4 scatole per 5 strati = **20 scatole per pallet**.
 Misure Pallet: **80x120x170H cm** - circa **240-300 kg**.
 Avvolti da film estensibile.



Caratteristiche dei film utilizzati da Eurocell

	PPL COEX	PPL LACCATO
SPESSORE	40 - 50 μ	40 - 50 μ
TRASPARENZA	●●○	●●●
BRILLANTEZZA	●●○	●●●
RIGIDITÀ	●●○	●●●
BARRIERA ALL'UMIDITÀ	●●●	●●●
BARRIERA ALL'OSSIGENO	●○○	●●○
SALDABILITÀ A CALDO	●●●	●●●
COSTO (ECONOMIA)	●●●	●●○

●●● il migliore

Misure minime e massime producibili (incremento 5mm)

mm	minimo	massimo
larghezza	65	140
soffietto	50	90
altezza	200	350